



Техническая консультация

C5-42B 2Bm		C5-42B 3Bm		C5-42B 5Bm		C5-42B 8Bm		C5-42B 10Bm	
0,1 Ом 5%	7	2 кОм 5%	10	1 кОм 0,1%	5	1,1 кОм 5%	58	1,1 кОм 5%	37
1,1 кОм 5%	7	2,2 кОм 5%	81	1 кОм 1%	2	1,2 Ом 5%	4	1,8 кОм 5%	26
1,5 кОм 5%	4	220 Ом 5%	349	1,1 кОм 5%	4	1,5 кОм 5%	157	12 Ом 5%	3пз
1,8 Ом 5%	7	237 Ом 0,5%	4	10 кОм 0,1%	3	1,8 кОм 5%	22	15 Ом 5%	1828
107 Ом 2%	34	240 Ом 5%	3	10 Ом 5%	3	10 Ом 5%	2	2 кОм 0,1%	9
121 Ом 0,5%	26	287 Ом 1%	3	120 Ом 5%	1	100 Ом 5%	25	2 кОм 1%	26
147 Ом 2%	16	3,3 Ом 5%	123	13 Ом 5%	1	110 Ом 5%	7237	2,4 кОм 5%	5
150 Ом 5%	22	3,9 кОм 5%	9	130 Ом 5%	7	12 Ом 5%	44	22 Ом 10%	2325
160 Ом 5%	2	30,1 Ом 2%	118	140 Ом 5%	4	121 Ом 0,5%	52	22 Ом 5%	2302
174 Ом 1%	100	301 Ом 0,5%	4	154 Ом 1%	9	150 Ом 5%	7	25,5 Ом 2%	8
180 Ом 5%	17	4,3 кОм 5%	7	16 Ом 5%	9	2,2 кОм 5%	4	270 Ом 5%	35
2,7 кОм 5%	68	4,7 кОм 5%	5	16,5 Ом 2%	20	2,2 Ом 5%	1	3,3 кОм 5%	389
22 Ом 5%	50	4,7 Ом 5%	91	160 Ом 5%	3	2,4 Ом 5%	1	3,6 кОм 5%	5
22,1 Ом 2%	1	430 Ом 0,5%	5	18 Ом 5%	56	2,7 Ом 5%	4	3,9 кОм 5%	106
221 Ом 1%	10	442 Ом 1%	7	2 кОм 5%	1	220 Ом 5%	4	30 Ом 5%	22
240 Ом 2%	5	470 Ом 5%	16	2,4 кОм 5%	4	27 Ом 5%	36	300 Ом 5%	4
27,4 Ом 1%	4	51 Ом 5%	2	20,5 Ом 2%	35	3 кОм 5%	30	33 Ом 5%	40
29,4 Ом 2%	10	560 Ом 5%	5	200 Ом 2%	28	3,3 Ом 5%	3	34,8 Ом 2%	59
30,1 Ом 2%	2	6,2 кОм 5%	36	22 Ом 5%	149	300 Ом 5%	37	4,3 кОм 5%	14
300 Ом 5%	5	6,8 кОм 5%	1	240 Ом 5%	7	33 Ом 5%	648	43 Ом 5%	5
36,5 Ом 2%	40	62 Ом 5%	2	270 Ом 5%	2150	330 Ом 5%	5	5,1 кОм 5%	3
360 Ом 5%	6	620 Ом 5%	69	3 кОм 5%	176	39 Ом 5%	747	51 Ом 5%	7
365 Ом 2%	102	68 Ом 5%	1188	30 Ом 5%	2	390 Ом 5%	6	6,8 Ом 5%	2
390 Ом 5%	2	7,5 кОм 5%	10	300 Ом 5%	1093	392 Ом 1%	24	604 Ом 1%	10



4,7 Ом 5%	8	75 Ом 5%	11	330 Ом 5%	4	47 Ом 5%	1537	620 Ом 5%	15
475 Ом 0,5%	2	8,2 кОм 5%	29	34 Ом 2%	5	470 Ом 5%	5	680 Ом 5%	8
560 Ом 5%	1	82 Ом 5%	4	39 Ом 5%	146	5,1 кОм 5%	70	7,5 Ом 5%	4
750 Ом 5%	220	91 Ом 5%	3	4,7кОм5%	5	6,2 Ом 5%	7033	710 Ом 1%	4
91 Ом 5%	9	—	—	430 Ом 5%	1	6,8 кОм 5%	36	82 Ом 5%	4
0,121 Ом 2%	20	—	—	47 Ом 5%	4	680 Ом 5%	89	910 Ом 5%	20
0,18 Ом 5%	4	—	—	47,5 Ом 2%	5	7,5 кОм 5%	991	—	—
0,2 Ом 5%	2	—	—	470 Ом 5%	2	7,5 Ом 5%	2	—	—
0,47 Ом 5%	2	—	—	5,1 кОм 5%	3	8,2 кОм 5%	10	—	—
1,2 Ом 5%	54	—	—	5,6 кОм 5%	3	820 Ом 5%	3	—	—
1,6 кОм 5%	30	—	—	510 Ом 5%	275	—	—	—	—
10 Ом 5%	1	—	—	53,6 Ом 2%	11	—	—	—	—
110 Ом 1%	4	—	—	560 Ом 5%	3	—	—	—	—
120 Ом 5%	1	—	—	6,2 кОм 5%	2	—	—	—	—
121 Ом 0,5%	6	—	—	6,2 Ом 5%	2	—	—	—	—
150 Ом 0,5%	4	—	—	6,8 Ом 5%	199	—	—	—	—
154 Ом 0,5%	3	—	—	62 Ом 5%	1287	—	—	—	—
—	—	—	—	68 Ом 5%	4	—	—	—	—
—	—	—	—	7,5 Ом 5%	4	—	—	—	—
—	—	—	—	75 Ом 5%	14	—	—	—	—
—	—	—	—	750 Ом 5%	6	—	—	—	—
—	—	—	—	8,2 кОм 5%	5	—	—	—	—
—	—	—	—	8,2 Ом 5%	23	—	—	—	—
—	—	—	—	80,6 Ом 1%	5	—	—	—	—
—	—	—	—	9,1 Ом 5%	17	—	—	—	—
—	—	—	—	910 Ом 5%	3	—	—	—	—



Резисторы C5-42В

По вопросам приобретения **резисторов C5-42В** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов