



РХЗОЛ ТЖГ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для глушения, испытания и консервации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Нефтегазовая отрасль

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Однородная жидкость без видимых механических примесей

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Еврокуб/бочка/канистра

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

В герметично закрытой таре, исключая попадание посторонних веществ, прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре не ниже минус 50°C

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

НОРДИКС является разработчиком и производителем уникальной облагороженной жидкости глушения на основе формиатов — РХЗОЛ ТЖГ.

Одним из наиболее важных мероприятий при выборе жидкости глушения является сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта.

В общем виде жидкость глушения должна отвечать следующим требованиям:

- плотность ее должна быть достаточной для обеспечения необходимого противодействия на пласт;
- быть технологичной в приготовлении и использовании;
- не оказывать коррозионно-агрессивного воздействия на обсадные трубы и технологическое оборудование;
- не влиять на показатели геофизических исследований в скважине;
- не ухудшать коллекторских свойств продуктивных пластов при проведении капитального ремонта скважин и перфорационных работ;
- должна быть совместима с другими технологическими жидкостями, используемыми при ремонте скважины;
- должна быть термостабильной в конкретных условиях ее применения;
- должна быть взрыво- и пожаробезопасной.

РХЗОЛ ТЖГ — технологическая жидкость на основе формиатов, обладающая следующими преимуществами:

- высокая степень сохранения коллекторских свойств в виду отсутствия твердой фазы;
- высокая ингибирующая способность по отношению к глинистым сланцам;
- совместимость с пластовыми водами;
- низкая коррозионная активность;
- экологическая безопасность при применении;
- низкая температура кристаллизации (минус 35°C);
- многократное и многоцелевое использование раствора ввиду его высокой ферментативной устойчивости;
- контроль плотности раствора без использования твердой фазы;
- повышение температурной стабильности раствора;
- РХЗОЛ ТЖГ имеет широкий диапазон плотностей до 1,60 г/см³.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РХЗОЛ ТЖГ

РХЗОЛ ТЖГ применяется для глушения, испытания и консервации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

Применение «РХЗОЛ ТЖГ» не требует дополнительных дорогостоящих операций по разогреванию, растворению, утяжелению введением механических добавок, перемешивания.

По вопросам приобретения РХЗОЛ ТЖГ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов