



Эмульсол Ринол -1 предназначен для приготовления водных эмульсий, применяемых в качестве смазочно-охлаждающих средств при холодной прокатке лент из углеродистых и электротехнических сталей.

Ринол-1 выпускается в виде концентрата, состоящего из минерального масла, сложных эфиров и присадок. Продукт представляет собой однородную маслянистую жидкость коричневого цвета со специфическим нераздражающим запахом. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления в заводской таре.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эмульсол Ринол-1 имеет следующие преимущества:

- при соответствующей концентрации обеспечивает надежную защиту от коррозии
- обладает низким пенообразованием и превосходными трибологическими свойствами, увеличивает срок службы оборудования и улучшает качество поверхности выпускаемой продукции.
- устойчив к микропоражению и влиянию жестких вод

Выпускается по ТУ 38.301-41-149-98

Техническая консультация

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм/с ²	30-75
Плотность, г/см ³	0,9-0,99
Кислотное число, мгКОН/г	20
Число омыления, мгКОН/г	85-105
Температура вспышки в открытом тигле, °С	150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура застывания, °С	0
Массовая доля воды, %	1,5
Массовая доля мехпримесей, %	0,10
Зольность, %	0,10
Коксуемость, %	0,80
5%-я эмульсия приготовленная по ГОСТ6243:	
— коррозия (чугун СЧ-20)	выдерж.
5%-я эмульсия приготовленная механическим способом:	
— коэффициент стабильности	0,6
— пенообразующая способность	1,5

По вопросам приобретения Ринол-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: