



ROLF COMPRESSOR S7 R 32 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

АНАЛОГ ⇨

ROLF COMPRESSOR S7 R 32 - гарантия стабильной и долговечной работы промышленной воздушной станции. Качественный синтетический состав оптимален для смазывания и охлаждения рабочих блоков винтовых и ротационных пластинчатых агрегатов. Для улучшенной защиты рабочих поверхностей разработан уникальный пакет присадок, обеспечивающий снижение механического износа при температуре в камере сжатия от +90°C и давлении от 10 бар.

Базовые компоненты масла получены на основе глубокого синтеза углеводородов. За счет этого состав приобрел максимальную устойчивость к окислению, возникновению осадка и химических отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло ROLF COMPRESSOR подходит для широкого спектра компрессоров, работающих на производственных объектах нефтехимической, энергетической, строительной, металлургической и др. видов промышленности. Для поршневых компрессорных станций применяется масло класса вязкости ISO VG 100, 150. Для винтовых и пластинчатых - ISO VG 32, 46, 88. Для турбированных компрессорных агрегатов - ISO VG 46, стационарного и передвижного оборудования - в соответствии с классификацией DIN 51506 VDL.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качественный инновационный продукт с улучшенными защитными свойствами и сбалансированным составом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ROLF COMPRESSOR S7 R 32 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

- Препятствие механическому износу и коррозионным процессам в течение длительного срока эксплуатации.
- Увеличение продуктивности и интервала замены масляного фильтра до 8 тыс. часов.
- Оптимальная вязкость для сохранения стабильной масляной пленки и эффективного смазывания рабочих элементов при повышенных термических нагрузках.
- Максимальная устойчивость к возникновению отложений на стенках блока и движущихся механизмах.

Техническая консультация

Характеристики

Бренд:	Rolf
Артикул:	ROLF COMPRESSOR S7 R 32
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	20 л.
Индекс вязкости:	130
Вязкость при 40°C:	32 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	5.8 мм ² /с
t° вспышки:	246 °C
t° застывания:	-52 °C

По вопросам приобретения ROLF COMPRESSOR S7 R 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов