



ROLF COMPRESSOR S9 R 32 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

АНАЛОГ ➡

ROLF COMPRESSOR S9 R 32 – гарантия стабильной и долговечной работы промышленной воздушной станции. Качественный синтетический состав оптимален для смазывания и охлаждения рабочих блоков винтовых и ротационных пластинчатых агрегатов. Для улучшенной защиты рабочих поверхностей разработан уникальный пакет присадок, обеспечивающий снижение механического износа.

Базовые компоненты масла получены на основе глубокого синтеза углеводородов. За счет этого состав приобрел максимальную устойчивость к окислению, возникновению осадка и химических отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло ROLF COMPRESSOR подходит для широкого спектра компрессоров, работающих на производственных объектах нефтехимической, энергетической, строительной, металлургической и др. видов промышленности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качественный инновационный продукт с улучшенными защитными свойствами и сбалансированным составом.
- Препятствие механическому износу и коррозионным процессам в течение длительного срока эксплуатации.
- Увеличение продуктивности и интервала замены масляного фильтра до 8 тыс. часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ROLF COMPRESSOR S9 R 32 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.)

- Оптимальная вязкость для сохранения стабильной масляной пленки и эффективного смазывания рабочих элементов при повышенных термических нагрузках.
- Максимальная устойчивость к возникновению отложений на стенках блока и движущихся механизмах.

Техническая консультация

Характеристики

Бренд:	Rolf
Артикул:	ROLF COMPRESSOR R 32
Тип масла:	Синтетическое
Объем фасовки:	20
Индекс вязкости:	127
Вязкость при 40°C:	5.8 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	31.7 мм ² /с
t° вспышки:	245 °C
t° застывания:	-50 °C

По вопросам приобретения ROLF COMPRESSOR S9 R 32 МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ (20 Л.) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов