



Водоочистительных средств и оборудования

Rondophos PIK40 предназначен для подщелачивания воды, используемой для паровых и водогрейных котлов. Продукт защищает от функциональных нарушений, вызываемых отложением котлового камня, снижающего теплоотдачу, и/или коррозией.

Rondophos PIK40 используется также для коррекции котловой питательной воды после умягчения, кислотность которой до pH 4,3 в исходной воде составляет более 3,5 моль/м³ % 10 одКН.

Rondophos PIK40 представляет собой специальный фосфат натрия.

Внешний вид: белый порошок.

pH: 11,8 (1% — ный раствор).

Растворимость: 30г/100г.

Подщелачивает котловую воду, одновременно связывая остаточную жесткость.

Дозирование 3%-ного водного раствора Rondophos PIK40 производится с помощью дозировочной станции Medomat G или Medomat FP.

В сухом состоянии срок годности практически не ограничен. Температура хранения: от -20оС до +50оС. Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных, в недоступном для детей и сухом месте.

Единица поставки: ведро 10 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Rondophos PIK40 / Рондофос ПИК 40

По вопросам приобретения Rondophos PIK40 / Рондофос ПИК 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов