



Водоочистительных средств и оборудования

Продукт Cillit-CC 45+BIOSTOP — это комплексный продукт широкого спектра действия, который включает вещество, защищающее от биообрастания, которое может эффективно бороться с бактериями в системе, включая опасную микробиологическую коррозию. Может также применяться для защиты контуров, содержащих алюминиевые компоненты или компоненты, выполненные из легких сплавов. Продукт Cillit-CC 45+BIOSTOP позволяет улучшить теплоотдачу систем и способствует сохранению энергии.

Характеристики продукта

- Антифриз, в котором используется фармацевтическая продукция на основе пропиленгликоля.
- Защита широкого действия: защита от мороза, коррозии, накипи, а также служит в качестве антисептика.
- Эффективно борется с повторным ростом бактерий в системе и коррозией, которая возникает под воздействием микроорганизмов.
- Защита от мороза в зависимости от процентного содержания продукта Cillit-CC 45+BIOSTOP, добавляемого в системную воду. Продукт защищает воду при минимальной температуре -41°C.
- Формула продукта содержит ингибиторы, которое стабилизируют число pH в воде на идеальном уровне.
- Подходит для всех типов систем, в которых применяются такие металлы, как сталь и смешанные металлы, как алюминий, сталь/нежелезистые металлы, легкие сплавы и синтетические материалы.
- Для хранения продукта не требуется соблюдение мер предосторожности.
- На правила перевозки не распространяется соглашение ADR (Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов).
- Продукт классифицируется как не опасный продукт.

Метод подачи в систему

В зависимости от размеров установки продукт можно закачивать с помощью загрузочных насосов или с помощью фильтров Cillit-THERMOCYCLON, которые предназначены для удаления грязи и очищения от грязи (см. рисунок на обратной стороне). Для обеспечения правильного смешивания продукта в контуре необходимо запустить циркуляционный насос одновременно с закачкой продукта и проверить открытие всех радиаторов.



Дозировка

Количество вводимого в систему продукта определяется по объему воды в системе, а также согласно минимальной рабочей температуре в системе. Просьба обратиться к Таблице 1 для того, чтобы определить необходимую концентрацию продукта для защиты системы в зависимости от минимальной температуры.

Для оценки необходимого количества воды в системе отопления в отопительный сезон следует обратиться к ниже приведенным данным:

- «Теплые полы»: 5-10 литров воды на каждые 1000 ккал/час
- Конвекторы: 12 литров воды на каждые 1000 ккал/час
- Радиаторы: 8 литров воды на каждые 1000 ккал/час

Минимальная концентрация продукта Cillit-CC 45 BIOSTOP, которую необходимо добавить в воду, составляет 20% (20% продукта к 80% воды).

По вопросам приобретения Жидкий концентрат Cillit-HS 180, 20kg и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: