



Водоочистительных средств и оборудования

Rondophos PIK50 предназначен для снижения щелочности в питательной воде для паровых и водогрейных котлов. Продукт защищает от функциональных нарушений, вызываемых отложением котлового камня, снижающего теплоотдачу.

Rondophos PIK50 используется также для коррекции котловой питательной воды после умягчения, кислотность которой до pH 4,3 в исходной воде составляет более 3,5 моль/м³ % 10 odKH.

Rondophos PIK50 представляет собой специальный монофосфат натрия.

- **Внешний вид:** белый порошок.
- **pH:** 4,5 (1% — ный раствор).
- **Растворимость:** 69г/100г.

Снижает щелочность котловой воды, одновременно связывая остаточную жесткость.

Дозирование 3%-ного водного раствора Rondophos PIK50 производится с помощью дозировочной станции Medomat G или Medomat FP.

В сухом состоянии срок годности практически не ограничен. Температура хранения: от -20оС до +50оС. Хранить отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных, в недоступном для детей и сухом месте.

Единица поставки: ведро 10 кг.

По вопросам приобретения Rondophos PIK50 подготовка котловой и отопительной воды и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов