



РОСНЕФТЬ VDL 100 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО (20. Л)

АНАЛОГ ➞

Компрессорное масло Роснефть Компрессор VDL 100 для поршневых компрессоров обладает большей кинематической вязкостью более 100 мм²/с. В составе данного лубриканта — высокоочищенные минеральные базовые масла с пакетом импортных функциональных присадок. Применяется тогда, когда необходима устойчивость к образованию осадка, лакообразованию.

Имеет высокие антиокислительные показатели. Также может использоваться в циркулярных системах подшипников скольжения и качения, при высоких температурах.

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Бренд:	Роснефть
Артикул:	Роснефть VDL 100 (20 л.)
Тип масла:	Минеральное
Объем фасовки:	20 л.
Индекс вязкости:	100
Вязкость при 40°C:	101,7 мм ² /с
Вязкость при 100°C:	11,1 мм ² /с

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



РОСНЕФТЬ VDL 100 КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО (20. Л)

t° вспышки: 232 °C
t° застывания: -24 °C
Применение: Поршневые компрессоры

По вопросам приобретения РОСНЕФТЬ VDL 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов