



ТУ 0056016

Рукава и муфты прокладочной конструкции предназначены для использования в качестве гибких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других систем в специальной технике. Рукава и муфты состоят из внутреннего резинового слоя толщиной не менее 1,5 мм, нескольких (от 2 до 6) тканевых прокладок и наружного резинового слоя.

Основные **параметры и размеры** изготавливаемых рукавов и муфт соответствуют указанным в таблице:

Техническая консультация

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление МПа (кгс/см ²)	Масса 1 м справочная (кг)	Количество тканевых прокладок	Шифр рукава
90,0	100,0	0,3 (3)	1,800	2	4ОУ90-3
			2,300	3	
90,0	99,0	0,1 (1)	1,950	2	4ОУ90-1

Длина рукавов внутренним диаметром 90 мм — до 4 метров.
Пример условного обозначения при заказе рукава внутренним диаметром 90 мм на рабочее давление 0,3 МПа (3 кгс/см²):

Техническая консультация

4ОУ90-3 ТУ 0056016

Рукава и муфты могут транспортироваться в упакованном виде любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Рукава и муфты прокладочной конструкции

правилами, действующими на каждом виде транспорта.

По вопросам приобретения **Рукава и муфты прокладочной конструкции** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов