ТУ 38-1051731

Рукава резиновые напорные с нитяным каркасом длинномерные облегченные применяются в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи под давлением воды и слабых растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов, воздуха и инертных газов. Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя.

ООО “Компания Кондор” изготавливает рукава следующих типов:

Б — для подачи бензина, керосина и минеральных масел на нефтяной основе, работоспособны при температуре окружающего воздуха от -45 до +25°С (бензин), от -45 до +70°С (керосин) и от -45 до +100°С (минеральные масла).

В — для подачи технической воды (без присадок) и слабых растворов неорганических кислот и щелочей до 20% концентрации по массе (кроме растворов азотной кислоты), работоспособны при температуре окружающего воздуха от -30 до +50°С.

Г — для подачи воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов, работоспособны при температуре окружающего воздуха от -45 до +50°С.

ВГ — для подачи горячей воды, работоспособны при температуре окружающего воздуха до +100°С.

Рукава выпускаются на рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Основные **параметры** изготавливаемых рукавов соответствуют указанным в таблице:

Техническая консультация

Тип	Внутренний диаметр, мм.	Наружний диаметр, мм.	Длина, м.	Масса 1 м справочная г.

Б	6,3	12,5	30 — 70	120
	9,0	15,5	30 — 70	160
	12,0	18,5	30 — 70	200
	12,0	18,5	10 — 50	наружний и внутренний слой МБС
Б, В, Г, ВГ	16,0	23,0	30 — 50	280
	18,0	25,0	30 — 50	300
	20,0	27,0	30 — 50	330
Г	18,0	29,0	30 — 50	

Пример условного обозначения при заказе рукава внутренним диаметром 12 мм, на рабочее давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), типа В:

Техническая консультация

Рукав 12 — 1,0 — ТУ 38 105 1731

На каждом рукаве по всей длине или с интервалами наносится **маркировка** с указанием:

• наименования предприятия-изготовителя;
• условного обозначения рукава;
• даты изготовления (месяц, год).

Рукава транспортируют свернутыми в бухты без обертки любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Продукция имеет сертификат соответствия.

По вопросам приобретения **Рукава резиновые напорные** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: