



ГОСТ 6286

Рукава высокого давления оплёточной конструкции с металлическими оплётками применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под высоким давлением жидкостей.

Рукава **работоспособны** при температуре окружающего воздуха от -50 до +70°С.

Рукава высокого давления состоят из внутреннего резинового слоя, металлических оплётки, промежуточного (для типа II) и наружного резинового слоя.

ООО “Компания Кондор” **изготавливает** рукава высокого давления следующих групп:

A — с применением проволоки с разрывным усилием не менее 14,7 кгс.

и типов:

I — с одной металлической оплеткой;

II — с двумя металлическими оплетками.

Основные параметры изготавливаемых рукавов высокого давления соответствуют указанным в таблице:

[Техническая консультация](#)

Тип	Внутренний диаметр, мм.	Наружный диаметр, мм.	Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	Длина, м.	Масса 1 м справочная кг.
-----	-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------	--------------------------



I	6,0	16,5	190	от 0,4 до 2,0	0,45
	8,0	18,0	165		0,50
	10,0	20,5	150		0,55
	12,0	22,5	135		0,65
II	8,0	21,0	250	от 0,4 до 2,0 без отбора	0,70
	10,0	23,0	215		0,80
	12,0	25,0	210		0,90
	16,0	29,0	165		1,10
	20,0	34,0	150		1,35

Пример условного обозначения при заказе рукава высокого давления типа I, изготовленного с применением латунированной проволоки, с внутренним диаметром 6 мм, со статическим рабочим давлением 190 кгс/см<sup>2</sup>:

#### Техническая консультация

#### **Рукав 1 Л-6 – 190 ГОСТ 6286**

Рукава высокого давления **поставляются** партиями. Минимальная норма заказа – 300 метров. Каждая партия рукавов сопровождается паспортом качества.

По всей длине рукава наносится маркировка с указанием:

- наименования или товарного знака предприятия-изготовителя;
- типа рукава;
- внутреннего диаметра;
- рабочего давления;
- знака Л при применении латунированной проволоки;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Рукава резиновые с металлическими оплетками

- даты изготовления (месяц, год);
- обозначения стандарта.

Рукава высокого давления **транспортируют** любым видом транспорта, при этом они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и действия прямых солнечных лучей.

По вопросам приобретения **Рукава резиновые с металлическими оплетками** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: