



Рукава резиновые оплёточной конструкции для изделий специальной техники с нитяной оплёткой (без присоединительной арматуры) предназначены для гибкой связи трубопроводов и агрегатов различных систем и могут работать в различных средах. Рука работоспособны при температуре окружающего воздуха от -55 до 100°С.

Зависимость **температуры** работоспособности от типа рабочей среды указана в таблице 1.

Техническая консультация

Таблица 1	
Рабочая среда	Температура работоспособности в рабочих средах, °С
Масло МТ-8П	от -55 до +100
Масло МТ-14П	от -55 до +100
Масло МТ-16П	от -55 до +100
Масло М16ИХП-3	от -55 до +100
Масло ТСЗп-8	от -55 до +100
Масло МТЗ-10П	от -55 до +100
Масло МС-20	от -55 до +100
Масло АМГ-10	от -55 до +100
Масло МГЕ 10А	от -55 до +100
Дизельное топливо: Л, З, А	от -55 до +80
Бензин А-72	от -55 до +80
Топливо: Т-1, ТС-1, Т-2	от -55 до +80
Жидкость охлаждающая незамерзающая: марки «40», марки «65»	от -55 до +120
Вода техническая	до +120 (под давлением)
Воздух	от -55 до +70

ООО «Компания Кондор» изготавливает рукава типов 2Т и 3Т. Гарантийный срок хранения составляет 1 год, срок наработки — **600 моточасов**.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Основные **параметры и размеры** изготавливаемых рукавов соответствуют указанным в таблице 2:

Техническая консультация

Шифр рукава	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Максимальное рабочее давление кгс/см ³	Масса 1м, кг(справоч.)
2Т	8,0	15,5	15	0,190
	8,0	19,0	85	0,250
	10,0	17,5	15	0,240
	10,0	21,5	85	0,330
	12,0	19,5	15	0,270
	12,0	23,0	70	0,400
	16,0	25,0	15	0,385
	16,0	29,0	70	0,570
	18,0	27,0	15	0,385
	20,0	29,0	15	0,415
	20,0	34,0	60	0,750
	25,0	34,0	15	0,515
	25,0	38,0	50	0,930
	28,0	38,0	15	0,565
	30,0	40,0	15	0,650
	32,0	42,0	15	0,750



Рукава резиновые с нитяной оплеткой

ЗТ	10,0	18,5	15	0,270
	12,0	20,5	15	0,310
	16,0	27,5	15	0,400
	18,0	29,5	15	0,450
	20,0	31,5	15	0,500
	22,0	33,5	15	0,565
	25,0	36,5	15	0,635
	28,0	40,5	15	0,715
	30,0	42,5	15	0,850
	32,0	44,5	15	1,000
	42,0	55,0	15	2,00

По вопросам приобретения **Рукава резиновые с нитяной оплеткой** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов