



Ручной рычажной поршневой насос предназначен для перекачки всех типов антикоррозийных жидкостей из 50-216,5 литровых бочек с возможностью использования на любых видах горловин.

Рекомендуется использовать:

моторные, трансмиссионные и минеральные масла, СОЖ, дизельное топливо, керосин, тормозные жидкости и другие некорродирующие материалы.

Не использовать:

материалы на водной основе, антифризы, растворители, кислоты, бензин и т.д.

Комплектация:

имеет стальной корпус, телескопическую всасывающую трубу, раздаточную насадку из алюминия, стальной поршень с компрессионными кольцами из цветных металлов.

Материал комплектующих:

сталь, алюминий, латунь, нитрил-бутадиеновый каучук.

Технические данные:

длина телескопической трубки — 900 мм

диаметр всасывающей трубки — 40 мм

производительность — 450 мл за 1 ход

Примечание: поскольку некоторые жидкости имеют тенденцию к образованию налета на поверхности при высыхании, рекомендуется, чтобы по окончании работы рукоятка насоса оставалась в верхнем положении.



Рычажной поршневый насос

По вопросам приобретения **рычажного поршневого насоса** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов