



Средство применяется для ежедневной санитарной мойки сильнозагрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов различными способами — вручную, с помощью пеногенераторов, стационарных и мобильных пенных комплексов, методом погружения, замачивания. Эффективно удаляет белковые, масляные, жировые и пигментные отложения, кровь, сажу, копоть и другие органические загрязнения.

Средство рекомендуется использовать для санитарной мойки технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, транспортерных лент, блоков розлива, тары, инструментов, а так же полов, стен производственных помещений, очистки и обеззараживания сантехнического оборудования на предприятиях пищевой промышленности (мясо- и рыбоперерабатывающей, молочной, масложировой, дрожжевой, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, кондитерской и т.д.), общественного питания, медицины, коммунального хозяйства и в быту. Средство может использоваться для очистки различных поверхностей после пожара, удаления плесени, мха, водорослей в помещениях, саунах, бассейнах.

Эколан-FOAM C — концентрированное щелочное высокопенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе активного хлора.

Состав моющего средства:

- Оптимизированная смесь ПАВ, пенных добавок, комплексообразующих веществ, щелочных компонентов и гипохлорита натрия.
- Внешний вид моющего средства:
- Прозрачная светло-желтая жидкость (при хранении возможно изменение цвета).
- Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.
- Плотность моющего средства около 1,12 г/см куб. при $t = 20\text{ C}$
- Значение pH моющего средства около 11,00 (1 % раствора в дистиллированной воде)

Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Средство обладает высоким моющим, обезжиривающим и дезинфицирующим действием.
- Эффективно работает в воде любой жесткости, обладает отбеливающим эффектом, хорошо очищает пластмассовую тару, разделочные доски.
- Идеальное средство для удаления пигментных отложений, крови, очистки сильно загрязненных полов в цехах предприятия масложировой, мясо- и рыбоперерабатывающей промышленности.
- Средство в рабочих растворах обладает высоким и устойчивым пенообразованием, что позволяет обеспечить качественную пенную очистку и дезинфекцию поверхностей, в т.ч. вертикальных и в труднодоступных местах.
- При соблюдении рекомендаций по использованию растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на поверхности из высококачественной стали, синтетических материалов, облицовочной плитки и т.п.
- Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, биоразлагаемо, не разлагается с выделением вредных веществ.
- Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, моющие и дезинфицирующие свойства сохраняются.

Применение:

- В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 2-5% концентрации (200-500 мл на 10 л воды), температура от 20 до 60 С.
- Раствор или пену обильно нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой, распылением с помощью пульверизатора, с использованием пеногенератора или произвести очистку методом погружения.
- Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 5-30 минут (методом погружения до 1 часа), при необходимости растереть щетками и обильно смыть водой.
- Для достижения дезинфицирующего эффекта обработку поверхностей повторить (1-2% раствором в течение 10-20 минут).

Примечание:

- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений и условий мойки.
- Средство нельзя смешивать с кислотами или другими моющими средствами.



Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 25° С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения — 0,5 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **санитарного средства эколан — FOAM C** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов