



Водоочистительных средств и оборудования

Энергонезависимый септик с простым устройством, подходит для песчаных грунтов с низким уровнем грунтовых вод.

Септик Евролос Эко 5 – модель, которая занимает нижний средний сегмент в линейке септиков Эко. Большая часть современных дач вполне сможет обслуживаться именно этой моделью.

Характеристики септика Евролос Эко 5

- Суточная производительность – 1 кубический метр
- Максимальное количество людей в доме – 5.
- Внутренний рабочий объем – 1570 литров.
- Размеры – 2500x1200x1700 миллиметров.
- Масса очистного сооружения – 84 килограмма.

Возможности станции хоть и скромные, но достаточные для небольшого дома – производительности септика хватит для очистки стоков от двух водопроводных кранов, одного туалета и душа, одной стиральной машины.

Септик работает следующим образом – внутри корпуса располагаются три камеры, соединенные переливами. В каждой из камер выполняется очистка и осветление сточных вод, которые в итоге выбрасываются за пределы конструкции. Обычно рядом с септиком обустраивается зона для дополнительной очистки сточных вод.

По вопросам приобретения Септик Евролос ЭКО 5 (1) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов