



Септик Евролос ГРУНТ 12 (самотечный)

### Водоочистительных средств и оборудования

11-13 человек, 6 кранов, 3 туалета, 3 душа/ванны, 2 стиральные машины

Компрессорная аэрационная установка специального назначения для монтажа и работы в условиях высокого уровня грунтовых вод.

### **Монтаж при высоком УГВ**

Минимальная высота корпуса на рынке, заглубление 150 см от поверхности земли — лёгкая доставка и простая установка в сложный грунт зимой и летом.

### **Прочный корпус**

Цилиндрическая форма корпуса, диаметром 120 см с минимальным количеством внешних швов и 7 камер дают самую прочную конструкцию в сегменте локальных очистных сооружений.

### **Простота обслуживания**

Большие люки открывают полный доступ во все технологические камеры.

### **Оптимизация работы**

Самая большая в сегменте камера сброса очищенных вод, от 120 литров (5% от общего объёма) позволяет минимизировать количество включений насоса принудительной откачки, а также увеличить срок службы УФ лампы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Степень очистки 99%**

Многоступенчатая технологическая схема очистки позволяет добиться стабильно высокой степени очистки с минимальным количеством осадка для утилизации.

### **УФ обеззараживание**

Большая камера сброса позволяет дооборудовать септик полноценным узлом УФ обеззараживания очищенных сточных вод.

### **Монтаж септика Грунт**

Корпус аэрационной установки Евролос Грунт выполнен из монолитного листового полипропилена диаметром 120 см. Для правильного монтажа его нужно заглубить всего на 1.5 м от поверхности земли — что легко сделать при любых тяжелых грунтовых условиях: скальный грунт, высокий УВГ, плавун и в любое время года.

Конструктивные особенности установки не требуют заранее подготовленного бетонного основания или якорения, что значительно снижает стоимость монтажа.

Таким образом процесс ничем не отличается от монтажа септика в идеальных условиях. Септик погружается в вырытый в земле котлован на песчанное основание выровненное по уровню. Подключается к канализационной сети и сети переменного тока, затем производится обратная засыпка котлована песчанно-цементной смесью с одновременным заполнением септика водой. Верхний слой присыпается грунтом для посадки газона.

По вопросам приобретения Септик Евролос ГРУНТ 12 (самотечный) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов