



Водоочистительных средств и оборудования

18-22 человек, 10 кранов, 5 туалетов, 5 душ./ванн, 4 стиральные машины, 1100 л залповый сброс

- **Монтаж при высоком УГВ**

Минимальная высота корпуса на рынке, заглубление 150 см от поверхности земли — лёгкая доставка и простая установка в сложный грунт зимой и летом.

Прочный корпус

Цилиндрическая форма корпуса, диаметром 120 см с минимальным количеством внешних швов и 7 камер дают самую прочную конструкцию в сегменте локальных очистных сооружений.

Простота обслуживания

Большие люки открывают полный доступ во все технологические камеры.

Оптимизация работы

Самая большая в сегменте камера сброса очищенных вод, от 120 литров (5% от общего объёма) позволяет минимизировать количество включений насоса принудительной откачки, а также увеличить срок службы УФ лампы.

Степень очистки 99%

Многоступенчатая технологическая схема очистки позволяет добиться стабильно высокой степени очистки с минимальным



количеством осадка для утилизации.

УФ обеззараживание

Большая камера сброса позволяет дооборудовать септик полноценным узлом УФ обеззараживания очищенных сточных вод.

Монтаж септика Грунт

Корпус аэрационной установки Евролос Грунт выполнен из монолитного листового полипропилена диаметром 120 см. Для правильного монтажа его нужно заглубить всего на 1.5 м от поверхности земли — что легко сделать при любых тяжелых грунтовых условиях: скальный грунт, высокий УВГ, плавун и в любое время года.

Конструктивные особенности установки не требуют заранее подготовленного бетонного основания или якорения, что значительно снижает стоимость монтажа.

Таким образом процесс ничем не отличается от монтажа септика в идеальных условиях. Септик погружается в вырытый в земле котлован на песчанное основание выровненное по уровню. Подключается к канализационной сети и сети переменного тока, затем производится обратная засыпка котлована песчанно-цементной смесью с одновременным заполнением септика водой. Верхний слой присыпается грунтом для посадки газона.

По вопросам приобретения Септик Евролос ГРУНТ 20+ (принудительный) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: