



Сферопластик общетехнического назначения ЭКМ-100

Сферопластики общетехнического назначения широко используются для изготовления оснастки и пуансонов, обрабатываемых в размер из заготовок сферопластика на станках с ЧПУ, для вакуумформования одноразовой посуды и упаковок, мастер и копир моделей штамповой оснастки, для ремонтных работ в строительстве и многих других общетехнических применений.

Клеевая двухкомпонентная мастика. Используется для склеивания материала Владисинт ЭДП, изготовления, ремонта и доводки модельной оснастки и мастер моделей. Отверждается на холоде, после отверждения легко шлифуется, обрабатывается вручную или механически.

Техническая консультация

Владисинт ЭКМ-100	
Плотность, кг/м ³	700-800
Предел прочности при изгибе, МПа	20
Предел прочности при сжатии, МПа	25
Коэффициент линейного расширения, мм/мм.К	(60-65) x 10

По вопросам приобретения Сферопластик общетехнического назначения ЭКМ-100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов