



AeroShell Grease 14 вертолетная универсальная смазка, состоящая из минерального масла, сгущенного кальциевым мылом, содержит противоокислительные и противокоррозионные ингибиторы.

Тип загустителя: Кальциевое мыло

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: 3.1

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: 12.5

Цвет: желто-коричневый

Пенетрация после перемешивания 25С: 273

Тип базового масла: Минеральное

Коррозия меди: Выдерживает

Точка росы, °С: 148

Пенетрация неперемешанной смазки при 25°С: 269

100 часов, фунт/дюйм²: 0.0207

500 часов, фунт/дюйм²: 0.0689

Выделение масла из смазки при 100°С, через 30 часов, %м: 1.5

Испытание на водостойкость, %м: 7.2

Потери на испарение, через 22 часа при 100°С, %м: 5.6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Работа антифрикционного подшипника при 93°C, часов: 1700 и больше

Защита подшипника, 2 дня при 51°C: Выдерживает

AeroShell Grease 14 применяется для смазывания шлицов, подшипников основного и хвостового (рулевого) роторов вертолёт.

Рабочий температурный диапазон составляет от -54°C до +93°C.

Соответствует спецификациям: MIL-G-25537C, DEF STAN 91-51, XG-28

AeroShell Grease 22 высококачественная многоцелевая смазка для тяжелых условий эксплуатации. Производится на основе синтетического углеводородного базового масла, загущенного «Микрогелем», и содержит пакет антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и повышающих несущую способность присадок. Диапазон рабочих температур от -65°C до +204°C.

Применение:

- подшипники колес самолетов,
- элементы двигателя,
- системы управления,
- приводы,
- винтовые домкраты,
- сервомеханизмы и электродвигатели,
- подшипники ротора вертолетов,
- приборы КИПиА,
- смазка авиационных конструкций,
- оси шарниров,
- стационарные соединения,
- шасси.

Может применяться как аналог отечественных смазок ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-221, ВНИИ НП-207, ЭРА (ВНИИ НП-268М) и НК-50.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



AeroShell Grease 22 — авиационное

По вопросам приобретения AeroShell Grease 22 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов