



Масло для пневматического оборудования Shell Air Tool Oil S2 A 32 (старое название — Shell Torcula 32). Класс вязкости ISO VG 32.

Производитель:Shell

Вязкости ISO VG:32

Тип:Компрессорное масло

Индекс вязкости:116

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт:5.6

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт:32

Температура вспышки, С:208

Температура застывания, С:-33

Плотность при 15 С, кг/л:0.873

Вес Нетто, кг:182.5

Габариты, метр:0.6/0.6/0.9

Вес с тарой, кг:188.3

Производится на основе смеси глубокоочищенных минеральных компонентов и особой композиции присадок, обеспечивающих эффективное смазывающее действие и высокопрочную масляную пленку, соответствующее требованиям бурового пневмоинструмента ударного действия (перфораторов), в том числе работающего в особо тяжелых условиях.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Применение:

Пневмоинструмент отбойного типа, а так же оборудование для бурения горных пород. Масло Air Tool Oil S2 A может применяться для смазки пневмоинструмента, работающего при очень низких температурах.

Преимущества:

- Отличная смазывающая способность и противоизносные свойства.

Обладает улучшенной смазывающей способностью и противоизносными свойствами, предотвращающими быстрый износ, перегрев и обгорание оборудования. Противозадирные свойства масла предотвращают разрыв масляной пленки в ударном механизме, где одновременно имеет место поступательное и вращательное движение.

- Высокая термо- и окислительная стабильность.

Предотвращает образование шлама и других вредных продуктов окисления.

- Отличная защита от коррозии.
- Защита всех внутренних рабочих поверхностей механизма обеспечивается присадками, придающими липкость масляной пленке и ингибиторами коррозии.
- Предотвращает моющий эффект водяного конденсата, образующегося в рабочих зонах при расширении воздуха.

Спецификации:

- ISO 6743-11, PAC и PBC.

По вопросам приобретения SHELL AIR TOOL OIL 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов