



SHELL CORENA S2 P 150

Бывшее название Shell Corena P 150. Минеральное масло для поршневых компрессоров высокого давления. Класса вязкости ISO VG 150.

Производитель:Shell

Вязкости ISO VG:150

Тип:Компрессорное масло

Спецификации:DIN 51506 VBL

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт:12.1

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт:155

Температура вспышки, С:240

Температура застывания, С:-30

Плотность при 15 С, кг/л:0.902

Кислотное число, мгКОН/г, не более:0.3

Сульфатная зольность %:0.06

Свойства осадка после перегонки-содержание коксового остатка по Конрадсону % масс.:0.3

Вес Нетто, кг:188.5

Габариты, метр:0.6/0.6/0.9

Вес с тарой, кг:194

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поршневое компрессорное масло Shell Corena S2 P 150

Область применения:

Высококачественное масло для воздушных компрессоров, разработанное для эффективного смазывания поршневых компрессоров высокого давления.

Применение:

- Промышленные поршневые компрессоры, работающие при температурах нагнетания воздуха до 220°C
- Компрессоры, подающие воздух для дыхания и оборудованные дополнительными очищающими устройствами, гарантирующими пригодность производимого воздуха для дыхания

Преимущества:

- Позволяет увеличить интервалы между техническими обслуживаниями клапанов и поршней. При этом время эффективной работы оборудования на стабильно высоком уровне значительно увеличивается. Возможность увеличения интервалов между техническими обслуживаниями обусловлена стойкостью масла к образованию углеродистых отложений и лаков на клапанах и головках поршня при высоких рабочих температурах и давлениях.
- Помогает защитить от коррозии и износа внутренние металлические поверхности деталей оборудования, тем самым увеличивая срок службы важнейших деталей — подшипников и поршней.
- Помогает предотвратить образование углеродистых и лаковых отложений на клапанах и головках поршня при высоких рабочих температурах и давлениях. Образование таких отложений может привести к серьезным повреждениям, снижению эффективности компрессора и повышению затрат на обслуживание. Кроме этого, Shell Corena S2 P 150 хорошо отделяет воду, предотвращая ускоренную коррозию и облегчая отделение конденсата.
- Частицы ржавчины, диспергированные в нагарах, под действием тепла сжатого воздуха в нагнетательных линиях могут вызывать реакции, приводящие к взрыву и пожару. Использование масла Shell Corena S2 P 150 позволяет свести эту возможность к минимуму.



SHELL CORENA S2 P 150

Совместимость:

Масло совместимо со всеми уплотнительными материалами, которые обычно используются в воздушных компрессорах.

Спецификации:

- Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к смазкам.
- Категория и класс: ISO 6743-3A DAB, DIN 51506 VDL

По вопросам приобретения SHELL CORENA S2 P 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов