Заказать каталог

Бывшее название Shell Alvania RL2. Промышленная смазка общего назначения с новым загустителем на основе гидроксистеарата лития, усиленного антиокислительной, противоизносной и антикоррозионной присадками.

Производитель: Shell

Базовое масло: Минеральное

Класс по NLGI: 2

Тип: Смазка

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: 11

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: 100

Тип мыла: Гидроксистеарат лития

Пенетрация после перемешивания 25С: 265-295

Температура каплепадения: 180

Применение:

- Подшипники качения и скольжения.

- Подшипники электродвигателей.
- Закрытые подшипники, смазываемые “пожизненно”.
- Подшипники водяных насосов.
- Shell Gadus S2 V 100 2 могут применяться в широком диапазоне рабочих условий. Они имеют существенные преимущества по сравнению с обычными литиевыми смазками при высоких температурах и в присутствии воды.
- Пластичная смазка мягкой консистенции разработана, преимущественно, для общеиндустриального применения. Идеальна для централизованных систем смазки, работающих при нормальных температурах.

Преимущества:

- Хорошие характеристики при высоких температурах.

Эксплуатационные характеристики остаются на высокм уровне вплоть до температур +130°C , что увеличивает срока службы подшипника.

- Отличная окислительная и механическая стабильность.

Смазки не образуют отложений вследствие окисления при высоких рабочих температурах. Shell Gadus S2 V 100 2 очень стабильны к действию вибрации и не текут даже в подшипниках, подверженных ударным нагрузкам.

- Эффективная защита от коррозии.

Надежно защищает в неблагоприятных условиях.

- Длительный срок хранения.
- Сохраняет стабильную консистенцию при длительном хранении.

По вопросам приобретения Shell Gadus S2 V100 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: