



## SHELL RIMULA R4 MULTI 10W-30

Масло Shell Rimula R4 Multi обладает рядом одобрений от ведущих производителей двигателей и может применяться во многих тяжелонагруженных дизельных двигателях, с турбонаддувом и без, в условиях магистралей и бездорожья.

Производитель:Shell

Тип:Дизельное масло

Индекс вязкости:145

Спецификации:API: CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, Caterpillar: ECF-2, ECF-1-A, JASO DH-1, Mack EO-N, CNH MAT 3520, Cummins CES 20078, 76, 75, 72, 71, Mack EO-M+

Вязкость кинематическая при 100 C, cSt:12

Вязкость кинематическая при 40 C, cSt:79.78

Температура вспышки, C:228

Температура застывания, C:-42

Плотность при 15 C, кг/л:0.867

Сульфатная зольность %:1.5

Класс вязкости SAE:10W-30

Динамическая вязкость -25C, мПа\*с:6730

Щелочное число мг КОН/г:10.6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Дизельное масло Shell Rimula R4 Multi 10W-30

### Область применения:

Масло содержит современные высокоэффективные присадки, специально подобранные для защиты двигателя в изменяющихся условиях его работы. Ключевой чертой этой адаптивной технологии является обеспечение тройной защиты: пониженный уровень износа способствует продлению срока эксплуатации двигателя, минимальное образование отложений, что обеспечивает стабильную работу двигателя, и устойчивость к поломкам под действием высоких температур, что обеспечивает непрерывную защиту. Масло Shell Rimula R4 Multi имеет множество одобрений производителей двигателей и подходит для большинства турбонаддувных и безнаддувных двигателей тяжелой техники.

### Применение:

Масло идеальный выбор для широкого спектра турбо- и безнаддувных дизельных двигателей, работающих в нормальных условиях. Масло особенно рекомендуется для использования во внедорожной технике, такой как сельскохозяйственные тракторы и горнодобывающие машины. Для дизельных двигателей, оборудованных сажевыми фильтрами, рекомендуется использовать масло Shell Rimula R5 LE 10W-30.

### Преимущества:

- Масло одобрено для широкого круга двигателей, выпускаемых ведущими мировыми производителями.
- Чистота двигателя. Высокая термическая и окислительная стабильность обеспечивают исключительную защиту поршня от отложений. Чистота двигателя в совокупности с высокоэффективными диспергирующими присадками позволяет снизить образование шлама и отложений в его компонентах.
- Низкий уровень износа. Сочетание активных противоизносных присадок и повышенной чистоты двигателя снижает его износ, обеспечивает длительный ресурс его использования, способствует поддержанию мощности и эффективности, а также сокращает расходы на техническое обслуживание.



SHELL RIMULA R4 MULTI 10W-30

### **Спецификации:**

- API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
- Caterpillar ECF-1A, ECF-2
- Cummins CES 20078, 76, 75, 72, 71
- Mack EO-M, EO-M+
- JASO DH-1

По вопросам приобретения SHELL RIMULA R4 MULTI 10W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов