Заказать каталог

Масло высокого качества для ведущих мостов, отвечающее требованиям API GL-5.

Производитель:Shell

Тип:ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло

Индекс вязкости:100

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт:14.7

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт:146

Температура вспышки, С:175

Температура застывания, С:-27

Плотность при 15 С, кг/л:0.904

Класс вязкости SAE:80W-90

Масло используется для широкого ряда автомобильных мостов, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Применение:

- Автомобильные трансмиссии и дифференциалы.
- Разработано для тяжелонагруженых редукторов стационарного и вспомогательного оборудования.
- Гипоидные передачи.

- Мотоциклетные передачи, не связанные с двигателем.
- Прочие автомобильные трансмиссии, работающих в условиях высокая скорость/ударная нагрузка, высокая скорость/ низкий крутящий момент и низкая скорость/высокий крутящий момент.

Преимущества:

- Передовой пакет присадок.
- Специально подобранный пакет присадок обеспечивает высокие противоизносные.
- Антикоррозионные свойства и окислительную стабильность масел.

Спецификации:

- API Service Classification GL-5

По вопросам приобретения Shell Spirax S2 A 80W-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: