



Shell Spirax S2 A 80W-90

[Заказать каталог](#)

Масло высокого качества для ведущих мостов, отвечающее требованиям API GL-5.

Производитель: Shell

Тип: ТРАНСМИССИОННОЕ масло

Индекс вязкости: 100

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: 14.7

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: 146

Температура вспышки, С: 175

Температура застывания, С: -27

Плотность при 15 С, кг/л: 0.904

Класс вязкости SAE: 80W-90

Масло используется для широкого ряда автомобильных мостов, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Применение:

- Автомобильные трансмиссии и дифференциалы.
- Разработано для тяжелонагруженных редукторов стационарного и вспомогательного оборудования.
- Гипоидные передачи.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Shell Spirax S2 A 80W-90

- Мотоциклетные передачи, не связанные с двигателем.
- Прочие автомобильные трансмиссии, работающих в условиях высокая скорость/ударная нагрузка, высокая скорость/ низкий крутящий момент и низкая скорость/высокий крутящий момент.

Преимущества:

- Передовой пакет присадок.
- Специально подобранный пакет присадок обеспечивает высокие противоизносные.
- Антикоррозионные свойства и окислительную стабильность масел.

Спецификации:

- API Service Classification GL-5

По вопросам приобретения Shell Spirax S2 A 80W-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов