Бывшее название SHELL TELLUS TD 46. Гидравлическое минеральное масло с моющими свойствами для гидросистем промышленного оборудования. Класс вязкости ISO VG 46.

Производитель: Shell

Базовое масло: Минеральное

Вязкости ISO VG: 46

Тип: Гидравлическое масло

Индекс вязкости: 185

Спецификации: ISO 11158 HM

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: 09.мар

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: 46

Температура вспышки, С: 190

Температура застывания, С: ‘-54

Плотность при 15 С, кг/л: 0.874

Тип жидкости ISO: L-HM

Вес Нетто, кг: 182.66

Габариты, метр: 0.6/0.6/0.9

Объем, куб: 0.32

Вес с тарой, кг: 188.6

Гидравлическое масло с моющими свойствами Shell Tellus S2 VA 46

Область применения:

Высокоэффективное гидравлическое масло с моющими свойствами для систем, в которых предпочтительно использование жидкости с эмульгирующей способностью. Благодаря применению хорошо зарекомендовавшей себя технологии цинк-содержащих противоизносных присадок масло обеспечивает надежную работу гидросистем мобильной техники, эксплуатируемой в широком диапазоне температур, в которых возможно загрязнение водой и для которых важна чистота и отсутствие твердых загрязняющих частиц.

Применение:

- Мобильная техника. Землеройная техника и прочее оборудования, эксплуатируемое в самых сложных климатических условиях.
- Все гидравлические системы, для которых предписано применение масла категории HLPD.
- Применение в гидравлических системах, в которых рекомендовано использование моторных масел классов вязкости SAE 10W, 20W-20 или 30.
- Некоторые промышленные редукторы.

Совместимость и смешиваемость:

- Может успешно работать в большинстве типов гидронасосов, однако, не может быть рекомендована для моделей с посеребренными деталями.
- Совместимо с большинством гидравлических масел на минеральной основе. Гидравлические масла на минеральной основе не следует смешивать с маслами других типов (например, с экологичными или огнестойкими жидкостями).
- Совместимо со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями, обычно используемыми при работе с минеральными

маслами.

Преимущества:

- Благодаря применению моющей беззольной противоизносной технологии масло обеспечивает исключительную защиту в неблагоприятных условиях путем: предотвращения накопления влаги, диспергирования твердых частиц, предотвращения коррозии в присутствии воды, снижения трения и износа.
- Благодаря высокому индексу вязкости масло обеспечивает надежную работу и защиту гидросистемы от условий холодного пуска до рабочих температур и тяжелых нагрузок.
- Длительный срок службы и снижение эксплуатационных расходов, обеспечивается стойкостью к термическому и химическому разложению гидравлического масла Shell Tellus S2 VA 46.
- Высокий класс чистоты в жестких условиях эксплуатации, отличные антипенные и деаэрационные характеристики позволяют сохранить эффективность гидравлических систем на высоком уровне.
- Обладает превосходной фильтруемостью, что позволяет использовать фильтры тонкой очистки и обеспечить дополнительную защиту и длительный срок службы оборудования.
- Особый пакет присадок, снижающих коэффициент трения, обеспечивает плавную бесперебойную работу гидравлической системы путем сокращения рывков при высоких нагрузках или в условиях недостаточного смазывания.

Спецификации:

- DIN 51502 (жидкости HVLPD)
- ISO 6743/4 (жидкости L-HV)
- ISO 11158 (жидкости HV)
- ASTM 6158-05 (жидкости HV).

По вопросам приобретения SHELL TELLUS S2 VA 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: