



Бывшее название SHELL TELLUS S 32. Гидравлическое минеральное бесцинковое масло для гидросистем промышленного оборудования. HLP (летнее масло). Класс вязкости ISO VG 32.

Производитель: Shell

Базовое масло: Минеральное

Вязкости ISO VG: 32

Тип: Гидравлическое масло

Индекс вязкости: 105

Спецификации: DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM

Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: 05.май

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: 32

Вязкость кинематическая при 0 С, сСт: 324

Температура вспышки, С: 215

Температура застывания, С: -33

Плотность при 15 С, кг/л: 0.855

Тип жидкости ISO: HM

Вес Нетто, кг: 178.7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Габариты, метр: 0.6/0.6/0.9

Объем, куб: 0.32

Вес с тарой, кг: 184.7

Бесцинковое гидравлическое масло Shell Tellus S3 M 32

Область применения:

Разработана с использованием уникальной бесцинковой технологии смазочный материал, обеспечивающий превосходную защиту и высокие эксплуатационные характеристики большинства промышленного оборудования и мобильной техники. Продукт противостоит разложению под действием высоких температурах и механических нагрузок, помогая предотвратить образование отложений, снижающих эффективность гидравлических систем.

Применение:

- Подходит для применения в различных промышленных гидравлических системах.
- Длительный срок службы жидкости позволяет применять ее в жестких условиях эксплуатации (например, высокие нагрузки или температуры) или в тех областях применения, где необходим увеличенный срок службы (например, удаленные или труднодоступные узлы оборудования).
- Судовое и мобильное оборудование, требующее применения гидравлических жидкостей категории ISO HM.
- Низкая токсичность.
- Хорошо зарекомендовавшие себя противоизносные бесцинковые присадки эффективно действуют в различных условиях эксплуатации: от низких нагрузок до жестких условий эксплуатации с высокими нагрузками. По результатам жестких промышленных испытаний, включая тесты Denison T6C и Vickers 35VQ25, масло обеспечивает отличную защиту гидросистем.

Преимущества продукта:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



SHELL TELLUS S3 M 32

- Сокращение замен масла.
- Прекрасная фильтруемость.
- Продление ресурса насосов.
- Прекрасное отделение воды.
- Быстрая деаэрация.
- Совместимость с цветными металлами.
- Не содержит цинк.

По вопросам приобретения SHELL TELLUS S3 M 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов