



SHELL TELLUS S3 V 32

Бывшее названия SHELL TELLUS STX 32 и SHELL TELLUS TX 32. Гидравлическое минеральное бесцинковое масло для мобильной техники. HVLP (всесезонное масло). Класс вязкости ISO VG 32.

Производитель:Shell

Базовое масло:Минеральное

Вязкости ISO VG:32

Тип:Гидравлическое масло

Индекс вязкости:160

Спецификации:DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV

Вязкость кинематическая при 100 C, сСт:06.авг

Вязкость кинематическая при 40 C, сСт:32

Температура вспышки, C:220

Температура застывания, C: '-33

Плотность при 15 C, кг/л:0.862

Тип жидкости ISO:HV

Вязкость кинематическая, сСт при -20 C:1000

Вес Нетто, кг:180

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



SHELL TELLUS S3 V 32

Габариты, метр:0.6/0.6/0.9

Объем, куб:0.32

Вес с тарой, кг:186

Бесцинковое гидравлическое масло Shell Tellus S3 V 32

Область применения:

Высокоэффективная гидравлическая жидкость, созданная с использованием эксклюзивного беззольного пакета противоизносных и вязкостных присадок, устойчивых к сдвиговым нагрузкам. Стабильная вязкость и защита при тяжелых механических нагрузках, термическом и химическом воздействии во всем диапазоне рабочих температур. Обеспечивает превосходную защиту и стабильную работу гидравлических систем мобильной и прочей техники, эксплуатируемой в широком диапазоне температур окружающей среды или рабочих температур в гидравлической системе.

Применение:

- Гидравлические системы и приводы, работающие на открытом воздухе, могут подвергаться значительному изменению температуры. Высокий индекс вязкости масла обеспечивает адекватную работу жидкости от условий холодного пуска до тяжелой работы с полной нагрузкой.
- Прецизионные гидравлические системы требуют хороших вязкостно-температурных свойств жидкости во всем цикле работы и превосходной фильтруемости даже при загрязнении жидкости. Масло обладает этими свойствами и гарантирует лучшую вязкостно-температурную стабильность по сравнению со многими жидкостями типа ISO HV.
- В случае утечки или случайного разлива Shell Tellus S3 V 32 окажет меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с обычными цинксодержащими гидравлическими жидкостями. Такой эффект достигается благодаря использованию беззольных противоизносных присадок и базовых масел с низким содержанием серы. Безвредно для пресноводных и морских организмов (OECD 202, US EPA OPPTS 850.1035).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества:

- Увеличенный срок службы (был разработан с учетом требований прохождения 5000 часов теста на окислительную стабильность ASTM D 943 TOST).
- Отличная стойкость к воздействию воды и высоких температур.
- Лучшая в своем классе устойчивость к сдвиговым нагрузкам, поддерживающей вязкостные свойства;
- Очень высокий индекс вязкости масла в сочетании с отличной стойкостью к сдвиговым нагрузкам помогают сохранить масляную пленку между сильно нагруженными поверхностями в гидросистемах. Защитные свойства обеспечиваются даже при повышенной температуре и высоких нагрузках.
- Высокий класс чистоты, отличная фильтруемость и эффективные деэмульгирующие, деаэрационные и антипенные свойства повышают эффективность работы гидравлических систем.

По вопросам приобретения SHELL TELLUS S3 V 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: