



Shell Tellus S4 VX 32

Бывшее название SHELL TELLUS ARCTIC 32. Гидравлическое низкотемпературное масло для мобильной техники, работающей в условиях экстремально низких температур. Зимнее, всесезонное масло. Класс вязкости ISO VG 32.

Производитель: Shell

Базовое масло: Минеральное

Вязкости ISO VG: 32

Тип: Гидравлическое масло

Индекс вязкости: 300

Спецификации: Komatsu Mining

Вязкость кинематическая при 100 C, cСт: 09.сен

Вязкость кинематическая при 40 C, cСт: 33.8

Температура вспышки, C: 200

Температура застывания, C: -60

Плотность при 15 C, кг/л: 0.866

Тип жидкости ISO: HV

Вязкость кинематическая, cСт при -40 C: 2624

Вес Нетто, кг: 181

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Shell Tellus S4 VX 32

Габариты, метр: 0.6/0.6/0.9

Объем, куб: 0.32

Вес с тарой, кг: 187

Арктическое гидравлическое масло SHELL TELLUS S4 VX 32

Область применения:

Высокоэффективная гидравлическая жидкость, разработанная специально для гидросистем, эксплуатируемых при очень низких температурах, таких как горнодобывающее и лесозаготовительное оборудование, эксплуатируемое в арктических условиях.

Применение:

Масло для гидравлических систем и приводов стационарного оборудования и подвижной техники, работающих при температурах не выше 70°C. Основное назначение — гидросистемы, для которых пусковые температуры могут быть ниже -40°C (условия Крайнего Севера)

Преимущества:

- Высокий индекс вязкости обеспечивает прокачиваемость гидравлической жидкости при температурах, при которых обычные гидравлические жидкости становятся слишком густыми для нормального функционирования системы. Это позволяет безопасно осуществлять запуск оборудования при очень низких температурах без или с минимальным подогревом системы, увеличивает доступность оборудования и эффективность работы гидросистем, что, в свою очередь, помогает повысить производительность.
- Высокий индекс вязкости свежего масла и стойкость к сдвиговым нагрузкам позволяют использовать жидкость в очень широком интервале

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



температур. Можно использовать круглый год (максимальная рабочая температура 75 С).

- Содержит тщательно подобранный беззольный (бесцинковый) противоизносный пакет присадок, защищающий от износа важнейшие узлы гидравлической системы.
- Разработана специально для гидросистем, запускаемых при очень низких температурах с последующим ростом температуры во время работы, например, в горнодобывающем и лесозаготовительном оборудовании.

По вопросам приобретения Shell Tellus S4 VX 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: