



Описание:

Atren Arm предназначен для применения в нефтяной и газовой промышленности, с целью кольматации пласта и предотвращения потери циркуляции тампонажного и бурового раствора при продавке в затрубное пространство, за счет структурирования каркаса цементного теста и кольматации образовавшихся каверн.

Краткие сведения о составе:

Atren Arm представляет собой специально щелочестойкий материал для микроармирования матрицы цементного теста.

Применение:

Atren Arm добавляют в сухом виде или непосредственно в цементный раствор с рекомендуемой концентрации 0,5-5,0 кг на 1 куб.м. цементного раствора.

Особенности:

Atren Arm легко и равномерно распределяется по объему сухой смеси и цементного раствора. Не всплывает.

Atren Arm выполняет функции арматуры в матрице цементного камня. Минеральное происхождение и плотность материала, близкая к плотности цемента обеспечивают идеальную связку-сцепление волокна с матрицей, не оказывая негативное влияние на результаты исследования качества цементирования акустическими методами.

Atren Arm повышает механические характеристики, повышает стойкость цементного камня к воздействию различных нагрузок, в том числе при проведении перфорации.



Щелочестойкий материал Atren Arm

По вопросам приобретения **щелочестойкого материала Atren Arm** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов