



Щелочное беспенное средство ЭКОЛАН-CIP

Средство предназначено для мойки пищевого оборудования (CIP- мойки) и тары, методом циркуляции, рециркуляции, распыления. Удаляет загрязнения неорганического и органического характера (денатурированный белок, жиры, масла, дрожжи, пригары сахара и патоки, карамели) с поверхностей из нержавеющей стали, стеклоэмали, керамики, резины, щелочестойких пластмасс, пликкарбоната.

Применяется для щелочной циркуляционной мойки оборудования: стерилизаторов, пастеризаторов, сепараторов, нагревателей, испарителей, резервуаров, фризеров, трубопроводов, доильных установок, емкостей, варочных и вакуум-варочных аппаратов, фильтров, пастеризаторов, бродильных и лагерных танков, суслопроводов и КЕГов, линий розлива, упаковочных линий и другого оборудования на предприятиях мясной, молочной, пивобезалкогольной, ликеро-водочной, кондитерской, крахмало-паточной, дрожжевой промышленности, на предприятиях по производству майонезов, соусов, кетчупов, на молочных фермах.

Концентрированное жидкое щелочное беспенное средство. Биоразлагаемо, взрыво-, пожаробезопасно.

Состав:

Оптимизированная смесь щелочи, специальных моющих и комплексообразующих добавок.

Внешний вид:

Прозрачная жидкость желтого цвета (при хранении возможно изменение цвета). Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность около 1,28 г/см куб. при $t = 20\text{ C}$

Значение pH около 12,80 (1 % раствора в дистиллированной воде).

Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Обладает хорошими смачивающими, диспергирующими и антикоррозийными свойствами.
- Предотвращает образование отложений солей жесткости воды.
- Хорошо удаляет застарелые прочные органические отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов, кальциевых отложений.
- Может использоваться при высоких температурах мойки.
- При правильном применении рабочие растворы не оказывают отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, в том числе на медь, алюминий, резину, силикон, различный пластик, в том числе ПЭ — полиэтилен, ПК - поликарбонат, ПЭН — полиэтиленнафталат, ПЭТ - полиэтилентерефталат и пр.
- Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, в химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.
- Не замерзает, при низких температурах, возможно выпадение незначительного осадка, моющие свойства сохраняются

Применение:

- Мойка технологического оборудования
- Удалить остатки продукта, промыть оборудование горячей водой.
- Провести щелочную мойку методом циркуляции, распыления и т.п. 0,2-5% раствором средства ЭКОЛАН SIP при температуре 20-90 гр.С.
- После обработки промыть поверхности чистой водой.
- При необходимости кислотной мойки использовать моющие средства серии «Дезоксил» в соответствии с рекомендациями.
- Мойка тары в таромоечных машинах

Использовать рабочий раствор 0,1- 2% концентрации при температуре 55-65 С в соответствии с инструкцией по эксплуатации таромоечной машины.



Примечание:

- Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура рабочего раствора и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения, условий и методов мойки, типа оборудования и материала обрабатываемой поверхности.
- Перед использованием перемешать содержимое канистры!

Меры предосторожности:

При работе со средством использовать резиновые перчатки для защиты рук, очки для защиты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше от 1 до 25° С. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения. 2 года со дня изготовления. При сохранении показателей качества может быть использован при более длительном сроке хранения.

По вопросам приобретения **щелочного беспенного средств ЭКОЛАН-СІР** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов