



Щелочное средство предназначено для удаления атмосферных загрязнений масляно-жирового и нефтяного характера, консервационных смазок, СОЖ, копоти и сажи, пыли, грязи остатков тормозных колодок, эксплуатационных загрязнений с поверхности агрегатов, деталей, узлов, механизмов, пластмасс, тканей, пассажирских вагонов, электроподвижного состава и локомотивов. Средство может использоваться в локомотивных и вагонных депо, локомотиворемонтных и вагоноремонтных заводах «РЖД». Применяется для ультразвуковых ванн. Очищает автомобильные двигатели (ДВС) и двигатели дизелей. Очищает полы от ГСМ, масложировых отложений.

Описание:

Средство представляет собой усиленную жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, ингибиторов коррозии и умягчителей. Биологически разлагается. Пожаробезопасно. Имеет щелочную реакцию. Содержит компоненты, обеспечивающие антикоррозионный эффект. Пожаробезопасно. Биоразлагаемо. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу (минимальный) опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют утилизации. Плотность 1,0-1,1 г/куб.см.

Преимущества:

Средство «Эколан ВР»:

- заменяет углеводородные растворители типа: уайт-спирит, нефрасы, ацетон, бензин и др.
- не агрессивен к металлическим поверхностям, цветным металлам, резине, пластикам, тканям;
- не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего раствора 45-55°C;
- в состав входят ингибиторы, препятствующие появлению коррозии на поверхности металлов;
- не требует утилизации: рабочие растворы могут сливаться в канализацию через мелкую сетку для задержания шлама;
- относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары.



Применение:

Концентрат средства разводится с водой, температура водного раствора может варьироваться от 15 до 90° С. В каждом конкретном случае концентрация в зависимости от температуры воды может быть подобрана опытным путем. Рекомендуемые концентрации:

При ручной очистке:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 10 до 30 грамм на литр (1-3% на объем) и нанести на поверхность при помощи ветоши, губки, щетки. Выдержать 2-10 минут, снять загрязнение, поверхность промыть чистой водой. Расход рабочего раствора — 100-300 мл на 1 м кв. При сложных загрязнениях увеличить концентрацию до 30 до 200 грамм на литр (3-20% на объем)

При очистке с использованием аппаратов высокого давления и автоматических моечных машин:

Разбавить концентрат с водой из расчета от 10 до 30 грамм на литр (1-3% на объем). Руководствоваться инструкцией по эксплуатации для конкретной моечной установки. При сложных загрязнениях увеличить концентрацию от 30 до 200 грамм на литр (3-20% на объем).

При машинной стирке

использовать 20-50гр на 10л (ускоренные режимы стирки) при температуре не выше 40-45гр.С, при более высокой температуре происходит вспенивание препарата, что может привести к поломке стиральной машины.

По вопросам приобретения **щелочного средства ЭКОЛАН ВР** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: