



Шланги из фторопласта-4Д гофрированные с металлической оплеткой

Шланги представляют собой гибкие трубы из фторопласта-4Д с гофрированной частью и с гладкими присоединительными концами. Шланги из фторопласта производства компании Пластполимер-ПРОМ находят применение в различных областях промышленности, а спрос на них растёт благодаря уникальным свойствам материала. Фторопласт обеспечивает стойкость шлангов практически ко всем известным химически агрессивным средам при температурах эксплуатации до +230°C.

Шланги из фторопласта нашего производства применяются:

- в насосах для перекачки химически агрессивных жидкостей, нефти, газового конденсата, грунтовых и нефтяных вод, для подачи очищенной воды при охлаждении атомных реакторов;
- для розлива агрессивных веществ из аппаратов, бочек и цистерн;
- в гидравлических системах машин и механизмов как шланги высокого давления;
- для подачи газа и бензина на автозаправочных станциях;
- для подачи газа к бытовым газовым плитам;
- в качестве топливных шлангов автомобилей;
- для подачи раствора бетона, краски, лаков.

Температура эксплуатации: от -60°C до +230°C

Шланги из фторопласта гофрированные без оплетки:

- Гладкие подсоединительные концы:
 - Условный проход (Ду) 20; 25 мм
 - Толщина стенки соответственно 1,50 мм
 - Длина гладкого подсоединительного конца (с одной стороны), не менее 150; 100 мм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шланги из фторопласта-4Д гофрированные с металлической оплеткой

- Гофрированная часть:
 - Наружный диаметр 27,0; 35,0мм
 - Внутренний диаметр соответственно 18,0; 25,0мм
 - Шаг гофра 12 мм
 - Полная длина от 300 до 2200 мм
 - Условное давление 0,2 МПа (2,0 кгс/см²)

Шланги из фторопласта гофрированные с металлической оплеткой:

- Условный проход (Ду) 20; 25 мм
- Наружный диаметр оплетенного шланга 28,2; 36,2 мм
- Условное давление 2,0 МПа (20,0 кгс/см²)
- Прочность на изгиб при минимальном радиусе изгиба шланга:
 - от Ду6 до Ду20 мм — 3Ду
 - от Ду25 и выше — 6Ду
- Герметичность шлангов при 1,5 Р усл.

По вопросам приобретения Шланги из фторопласта-4Д гофрированные с металлической оплеткой и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов