



Производственная мощность по изготовлению шлифовальной шкурки на бумажной, тканевой и комбинированной основе — 8750 тыс. м2.

Шлифовальная шкурка **применяется для абразивной обработки** твердых, хрупких и вязких металлов, стекла, камня, пластмасс, кожи, дерева, труднообрабатываемых и других материалов без охлаждения и с применением охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт — спирита и воды.

С учетом **разнообразия основы**, вида и крупности шлифматериалов, использования связующего изготавливается 2300 типоразмерхарактеристик шлифшкурки.

В качестве основы применяются:

- Ткани хлопчатобумажные и синтетические
- Бумаги водостойкие и для сухого шлифования
- Комбинат — бумага + ткань специальная
- Фибра

В качестве **адгезионного состава** используются фенолоформальдегидные смолы собственного производства, обеспечивающие в комплексе с термообработкой высокие эксплуатационные показатели и стойкость изделий, а так же натуральные или органические клея.

Водостойкая и неводостойкая шлифовальная шкурка на тканевой, бумажной комбинированной и фибровой основах изготавливается на синтетическом связующем из электрокорунда нормального и карбида кремния черного зернистостью P24 ... P 600.

[Техническая консультация](#)

Выпускается в виде:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шлифовальная шкурка

Рулонов:	шириной 600 ... 1300 мм	длиной 20, 30, 40, 50 м
Лент:	шириной 50 ... 20000 мм	длиной 1650 ... 7000 мм
Дисков:	диаметров 178 и 225 мм	

Водостойкая шлифовальная шкурка на бумажной основе изготавливается на синтетическом связующем из карбида кремния черного зернистостью P1200...P60.

[Техническая консультация](#)

Выпускается в виде:

Листов:	шириной 230, 280, 310 мм
	длиной 280, 310 мм

Шлифшкурка реализуется потребителю в рулонах, бобиных, листах, дисках и в виде шлифлент.

- [Тканевая водостойкая ГОСТ 13344, ТУ](#)
- [Тканевая ГОСТ 5009, ТУ](#)
- [Бумажная водостойкая ГОСТ 10054, ТУ](#)
- [Бумажная ГОСТ 6456, ТУ](#)

По вопросам приобретения **Шлифовальная шкурка** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов