ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ Blasomill

- **Blasomill**
- **Blasomill CSF**
- **Blasomill DM**
- **Blasomill HD**
- **Blasomill HD CF**

Возможен выбор продуктов с или без соединений серы и хлора, в соответствии с требованиями большого давления в зоне резания и защиты от износа. Все продукты
Blasomill имеют в основе минеральные масла.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ Blasogrind

- **Blasogrind (минеральное масло)**
- **Blasogrind HC (масло, полученное методом гидрокрекинга)**
- **Blasogrind PAO (полиальфаолефины)**

В рамках каждой из этих групп продуктов предлагаем различные композиции, предназначенные для определённых областей применения и соответствующие конкретным требованиям.

РЕЖУЩИЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ Vascomill

- **Vascomill**
- **Vascomill CSF**
- **Vascomill DM**
- **Vascomill HD**

Предоставляется выбор продуктов с или без соединений серы и хлора, в соответствии с требованиями большого давления в зоне резания и защиты от износа.
Все продукты Vascomill имеют в основе сложные эфиры и отличаются повышенной устойчивостью к образованию дыма при таких сложных операциях, как зубофрезерование методом обката.

- **Vascomill MMS**

Для операций металлообработки с минимальным смазыванием мы предлагаем различные варианты продуктов Vascomill MMS.
Данные продукты могут применяться при эксплуатации как с внутренней, так и с внешней подачей. Они разработаны для высокой производительности резания, а также чистоты: после обработки на деталях не остается масляных пленок.

Операции металлообработки

- сверление и растачивание

- гГлубокое сверление
- нарезание резьбы
- развёртывание
- токарная обработка
- фрезерование
- обработка червячной фрезой
- протягивание и долбление
- шлифование и хонингование

Характеристики

- высокая производительность шлифования
- минимальное испарение и туман
- высокая точка вспышки
- отличная совместимость с кожей
- хорошая совместимость с цветными металлами
- высокий уровень защиты от износа
- малое потребление
- высокие показатели совместимости с оборудованием
- высокая температура вспышки
- оптимальное соответствие требованиям по охране здоровья

Преимущества

Малое потребление

Благодаря оптимальным характеристикам значительно снижаются потери смазочно-охлаждающей жидкости,.

Снижение расходов на очистку станков и утилизацию

Благодаря долгому сроку службы продуктов снижаются расходы на очистки и первичные заправки оборудования, а также на утилизацию отработанной жидкости.

Максимально высокое качество обработки

Неизменно высокое качество поверхности, сокращение времени последующей обработки и уменьшение количества брака, в том числе при продолжительных циклах и в серийном производстве.

Снижение расходов на инструмент

Значительно уменьшается износ инструмента, что увеличивает его стойкость.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: