



Асбестовый шнур используется в качестве термостойкого, теплоизоляционного и уплотняющего материала при температуре изолирующих поверхностей до 4000С. Асбошнуры применяются в различных областях техники в рабочих средах газа, пара и воды. Поставляются шнуры асбестовые в бобинах и бухтах.

Асбошнуры производства ООО «Компания Кондор» соответствуют требованиям ГОСТ 1779 83. **Шнуры асбестовые ГОСТ 1779 83 используются** как для уплотнения неподвижных деталей разного рода аппаратов и машин, так и в качестве теплоизоляционного материала.

[Техническая консультация](#)

Асбошнур ШАОН (шнур асбестовый общего назначения):

Наименование продукции	Назначение и область применения ШАОН		
	Условия работы	T, °C	P, Мпа
0,7; 1; 1,5; 2; 2,5 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50 мм	Теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах Рабочая среда: газ, пар, вода.	+400	0,1

[Техническая консультация](#)

Шнур асбестовый пуховый (ШАП):



Шнур асбестовый ШАОН, ШАП

Наименование продукции	Назначение и область применения шнура асбестового ШАП		
	Условия работы	T, °C	P, Мпа
ШАП 01	Теплоизоляция и уплотнение соединений в тепловых агрегатах Рабочая среда: газ, пар, вода.	+400	0,1

По вопросам приобретения **Шнур асбестовый ШАОН, ШАП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов