



Шнур-чулок ХБ, шнур-чулок стеклянный ШС, шнур полиэфирный (лавсановый)



Шнур-чулок Х/Б

ТУ 8153-002-00323654-2000 и ТУ 8153-003-00323654-2001

Шнур-чулки х/б производятся в дополнение к хлопчатобумажным и стекловолоконным лентам. Вырабатываются из хлопчатобумажной и стекловолоконной нитей. Имеют диаметр от 1,5 до 10мм. Области применения шнур-чулка, те же, что и для электроизоляционных лент.

Шнур-чулок стеклянный ШС

ТУ 5952-027-00204961-01

Стеклошнуры изготавливаются из стеклянных нитей на парафиновом замасливателе.

Стеклошнур-чулки предназначены для изоляции электропроводов и изделий специального назначения.

Выпускаются диаметром от 2 мм до 7 мм.

Линейная плотность 4,5 г/м.

Разрывная нагрузка 700 Н.

Поставляется чаще всего с намоткой по 1000-2000 м.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Шнур-чулок ХБ, шнур-чулок стеклянный ШС, шнур полиэфирный (лавсановый)

Шнур лавсановый ТУ 8153-001-22741917-01

Изготовлен на плетельных машинах из полиэфирных (лавсановых) нитей на замасливателе Н-02.

Лавсановый шнур применяется в электротехнической промышленности для бандажирования электродвигателей и др.

диаметр 3 мм и 3,5 мм.

линейная плотность 1,6 г/100м.

разрывная нагрузка 490 Н.

По вопросам приобретения **Шнур-чулок ХБ, шнур-чулок стеклянный ШС, шнур полиэфирный (лавсановый)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов