



Шнур уплотнительный



Уплотнительные шнуры, также иногда называемые пучком стекловолокна традиционно изготавливаются из стекловолокна, но могут быть сплетены и из арамидного, карбонового волокна или комбинации материалов (т.н. гибриды).

В качестве наполнителя используется ровница штапельного волокна, которая доступна в различных вариантах. Благодаря разнообразию количества наполнителя и самой ровницы, можно оказывать влияние на жесткость уплотнительного шнура для конкретной цели применения (например, в качестве уплотнителя, укрепления углов, ...).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Диаметр шнура:

НОМЕР АРТИКУЛА	ДИАМЕТР
02-ROV	2 mm
03-ROV	3 mm
04-ROV	4 mm
05-ROV	5 mm
06-ROV	6 mm
08-ROV	8 mm
10-ROV	10 mm
12-ROV	12 mm
15-ROV	15 mm
20-ROV	20 mm
25-ROV	25 mm
30-ROV	30 mm
35-ROV	35 mm
40-ROV	40 mm
45-ROV	45 mm
50-ROV	50 mm

По вопросам приобретения **шнура уплотнительного** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов