



Применяется для покрытия цементных полов, гидроизоляции, выравнивания, вмятин, стыков, швов, трещин, раковин на металлических, бетонных и других поверхностях. Для склеивания металла, дерева, керамики, пластмассы как между собой, так и в различных сочетаниях друг с другом.

Приготовление и применение шпаклёвки

Перед применением в шпаклёвочную пасту вводят отвердитель и тщательно перемешивают (30 весовых частей шпаклёвочной массы с 1 весовой частью отвердителя). Смесь пригодна к применению 1 час при 20 град. С. Допускается добавление растворителя 646 для снижения вязкости. При повышенных температурах время отверждения сокращается. После каждого применения клея следует плотно закрыть крышки на ёмкостях со смолой и отвердителем.

Хранение и транспортировка

Эпоксидную шпаклёвку хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при температуре не выше 40 град. С. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев со дня изготовления. Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам приобретения Шпаклёвка эпоксидная коричневая и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: