



**ЭП-0026** используется при выравнивании поверхностей из разнообразных марок стеклотекстолита (если таковые конечно имеются в наличии), параллельно улучшая их поверхность для нанесения лакокрасочных материалов. ЭП-0026 сушить приходится долго и при высоких температурах – 3 часа при 85\*С. Пригодна для использования всего в течение суток, после чего шпатлевать **ЭП-0026** уже не имеет смысла. За те сутки, которые эмаль живет, ее можно разбавлять растворителем Р-5 до нужной консистенции. Для нанесения нужен распылитель или шпатель.

**Тип:**

Антикоррозийные шпатлевки ЭП

**Нормативные документы:**

ТУ 1-595-15-644-2001

**Применение шпатлевки ЭП-0026:**

Метод нанесения ЭП-0026 — шпателем или методом пневматического распыления

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Разбавитель Р-5А.

Чтобы купить **Шпатлевка ЭП-0026** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов