



Назначение

Шпатлевка ХВ-005 предназначена для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, а также для выправок по выявительному слою эмали.

Описание

ХВ-005 представляет собой густую вязкую шпатлевочную массу, состоящую из смеси пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора.

Внешний вид

Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания: поверхность шпатлевочного покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений.

Разбавитель для шпатлевки

Для разбавления шпатлевок применяют растворители Р-4, Р-4А или Р-5 или Р-5А.

Данными растворителями производится также чистка инструментов после работ.

Правила применения

Шпатлевку ХВ-005 наносят на поверхность шпателем или методом пневматического распыления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



[Техническая консультация](#)

Технические характеристики шпатлевки ХВ-005:

Цвет:	Зеленый, серый
Массовая доля нелетучих веществ:	67%
Условная вязкость при температуре 20°C по вискозиметру ВЗ-246:	Не больше 45 секунд
Способность шлифоваться:	Может шлифоваться с водой

По вопросам приобретения Шпатлевка ХВ-005 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: