



Шпатлевка КО-0035 представляет собой суспензию наполнителей в растворах смол;
Внешний вид покрытия после высыхания должен быть однородным, без пузырей и посторонних включений;

Шпатлевка КО-0035 зеленая предназначена для выравнивания стеклотекстолита и создания по его поверхности слоя теплоизоляции.

Технические характеристики:

- время высыхания до степени 3 при температуре (210 ± 2) °C не более 3 ч;
- твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ 2124 не менее 0,2 условных ед.;

Гарантийный срок хранения шпатлевки КО-0035 — 6 месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения Шпатлевка КО-0035 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов