



Область применения:

Шпатлевка КО-0070 светло-серая предназначена для влаго- и термозащиты, а также выравнивания поверхности неметаллических материалов по специальной технологической рекомендации

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

- Шпатлевка КО-0070 представляет собой двухкомпонентную систему, смешиваемую перед применением;
- Внешний вид покрытия после высыхания должен быть ровным, не иметь механических включений;
- Жизнеспособность шпатлевки после добавления все компонентов при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ не менее 24 ч;

Технические характеристики

- твердость пленки шпатлевочного слоя не менее 0,25 условных единиц;
- -теплостойкость шпатлевочного слоя при температуре $(400 \pm 10) ^\circ\text{C}$ — 5 ч.



Шпатлевка КО-0070 светло-серая предназначена для влаго- и термозащиты, а также выравнивания поверхности неметаллических материалов по специальной технологической рекомендации.

Шпатлевка КО-0070 представляет собой двухкомпонентную систему, смешиваемую перед применением;

Внешний вид покрытия после высыхания должен быть ровным, не иметь механических включений;

Жизнеспособность шпатлевки после добавления все компонентов при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ не менее 24 ч.

По вопросам приобретения Шпатлевка КО-0070 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов