



Назначение

Шпатлёвка ремонтная ДПК предназначена для заделки круговых сварных швов, нарушенных покрытий, отдельных участков трубопроводов при ремонтно-восстановительных работах. Может использоваться для ремонта изоляции трубопроводов.

Шпатлёвка является двухкомпонентной системой, состоящей из основы, представляющей собой суспензию пигментов и наполнителей в эпоксидной смоле, и отвердителя аминного типа.

Свойства

Шпатлёвка ремонтная ДПК обладает хорошей адгезией, эластичностью и твёрдостью, технологична, наносится на поверхность кистью или валиком при температуре до минус 25 °С и повышенной влажности.

Комплектность поставки

Основа:

Ведро 25 до 1 кг

Отвердитель:

до 14% от веса основы



Шпатлёвка ДПК-2

По вопросам приобретения шпатлёвка ДПК-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов