



Охлаждающая жидкость

Смазочно-охлаждающая жидкость с антикоррозийными свойствами

MOTOREX COOLANT-F - синтетическая смешиваемая СОЖ со свойствами антикоррозии. Компоненты данной жидкости пассивируют различные материалы и долгое время защищают их от коррозии. СОЖ не содержит в своем составе гликоль, поэтому оцинкованные детали защищены от повреждения.

Преимущества:

- Предотвращает электрохимическую коррозию
- Защищает алюминий, цветные
- Оцинкованные детали не повреждаются

Смазочное средство LUBE 400(присадка к Kolant-F) - синтетическое смазочное средство, которое смешивается с водой и применяется для охлаждающих жидкостей шпинделя. В состав данного смазочного средства входит полиэтиленгликоль.

Преимущества:

- Не образуется пена
- Не токсичен
- Не оставляет клейкого осадка

Антикоррозийная защита для охлаждающих систем шпинделя, готова к применению

MOTOREX COOL-X - охлаждающая жидкость, сразу готовая к применению, ее не нужно разбавлять водой. Данная жидкость обладает антикоррозийными



свойствами, которые отлично подходят для шпинделей с высокой мощностью. Вещества, входящие в состав продукта, образуют на поверхности материалов защитную пленку, которая защищает их от коррозии длительное время. MOTOREX COOL-X рекомендуется использовать только в неразбавленном виде. Средняя рабочая температура от 20 до 25°C.

Преимущества:

- Охлаждающая жидкость готовая к применению
- Предотвращает электрохимическую коррозию
- Защищает алюминий, цветные и феррометаллы
- Оцинкованные детали не повреждаются
- Не требует обслуживания

Жидкость для дезинфекции, чистки и промывки закрытой системы охлаждения станка, готовая к использованию

COOL-X SERVICE - данная жидкость обладает антикоррозийными свойствами и предназначена для очистки шпинделей. Имеет совместимость абсолютно со всеми материалами общего пользования, применяемые в машиностроении.

Преимущества:

- Готова к использованию
- Растворяет грязь
- Дезинфицирует
- Совместима со всеми материалами общего пользования, применяемыми в машиностроении
- Защищает от коррозии

Масло для смазки подшипников шпинделя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гидравлическое масло наивысшей очистки (15)13/10 (ISO 4406)

MOTOREX SPINDEL LUBE – гидравлическое шпиндельное масло HLP-D высокой очистки. Класс чистоты установлен по норме ISO на (15)13/10. Данное масло обладает отличными детергирующими и диспергирующими свойствами.

Преимущества

- Масло высокой очистки по классу чистоты (15)13/10 (ISO 4406)
- Заметное повышение износостойкости
- Отличное создания высокого давления
- Быстрое улавливание воздуха
- Отсутствие пенообразования
- Детегрирующее воздействие
- Специальные дисперсионные и водопоглощающие свойства до 5%

По вопросам приобретения **Шпиндельная смазка и шпиндельные масла** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: