



Антистатическая присадка

Использование:

Используется для обеспечения пожароискробезопасности светлых нефтепродуктов с целью интенсификации технологических процессов перекачки с углеводородными жидкостями. А также для перекачки по трубопроводам при заправке техники (авиатехники, танкеров, цистерн и др. объектов).

Техническая консультация

Технические параметры присадки СИГБОЛ		
№	Наименование показателя	Норма ТУ 38101741-78 с изм.1,2,3,4
1	Внешний вид	Однородная темная подвижная жидкость
2	Плотность при 20 °С, кг/м ³ не менее	900
3	Вязкость кинематическая при 80 °С, мм ² /с не более	30,0
4	Содержание активного вещества в присадке, % масс в пределах	32-40
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отс.
6	Содержание механических примесей, %, не более	0,05
7	Содержание воды, %, не более	0,1
8	Содержание золы, %, в пределах	2-3,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сигбол

9	Удельная электрическая проводимость присадки в толуоле , пСм/м	
	0,001% масс. , не менее	2000
	0,0002% масс., не менее	400
10	Удельная электрическая проводимость0,0002% масс. присадки в н-гептане, пСм/м, не менее	400

Гарантия: 5 лет

По вопросам приобретения «СИГБОЛ» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов