



Маркировка силикагеля КСКГ означает, что материал имеет крупные гранулы с крупнопористой структурой. Доля зерен размером от 2,8 до 7,00 мм составляет не менее 97% от общего объема. При этом, влагоемкость при относительной влажности 100% составляет 82,83%, что обеспечивает высокую эффективность применения в промышленном комплексе для осушения (разделения) больших объемов обрабатываемого вещества (газ, жидкость).

Сфера применения

Основная область применения сорбента данной марки — осушение газов, очистка масел и различных жидкостей. Как правило, его применяют:

- для очищения масел, жидкостей, нефтяных соединений в промышленных масштабах и т.п.;
- Поглощение паров растворителей на органической основе;
- Разделение жидких и газообразных веществ: антибиотиков, витаминов, аминокислот, спиртов и других соединений;
- Очистка нефтяных шламов (сложные смеси нефтепродуктов с содержанием воды и различных механических составляющих), масел и прочих продуктов нефтеперерабатывающей отрасли;
- Как носитель катализаторов

Высокая механическая прочность (более 86%) обеспечивает относительную безопасность материала для человека, так как образование силикатной пыли в процессе транспортировки и использования минимально.

По вопросам приобретения Силикагель КСКГ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов