



СМД применяется:

В различных лаках для придания матового оттенка обрабатываемой поверхности. Эта добавка используется в основном для нитрат-целлюлозных лаков и лаков кислотного отверждения.

Добавка легко смешивается с лаковыми композициями, обеспечивает заданную степень матовости, подчеркивает естественный рисунок древесины.

Продукт представляет собой аморфный пористый мелкодисперсный порошок диоксида кремния.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:
(ТУ 2169-001-49534204-2000)

Массовая доля, %	
частиц размером менее 10 мкм, не менее	90
воды, не более	5,0
потерь при прокаливании, не более	5,0
диоксида кремния (SiO ₂) в прокаленном продукте, не менее	90



Силикагелевая матирующая добавка к лакам

оксида железа (Fe ₂ O ₃) (III) в прокаленном продукте, не более	0,3
Объем пор, см ³ /г, не менее	1,0

Упаковка: Полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в бумажные мешки. Вес нетто — 10 кг.

Продукт хранят в крытых складских помещениях на поддонах. Необходимо избегать воздействия влаги.

Транспортировка: Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Допускается к перевозке любым видом транспорта в упаковке изготовителя в крытых транспортных средствах.

По вопросам приобретения **силикагелевой матирующей добавки к лакам** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов