



## Техническая консультация

<b>Технические условия</b>	5772-083-05766764-2010
<b>Тип отверждения</b>	кислотный
<b>Цвет</b>	белый, прозрачный
<b>Описание продукта</b>	Продукт входит в реестр инновационных технологий и решений №2/2012 от 2.09.2012 г. по Протоколу Экспертной комиссии ГУП «НИИ Мосстрой» г. Москва №9/2012 от 05.07.2012 г.
<b>Назначение</b>	Предназначен для использования в местах с повышенной влажностью: душевых кабинах, банях, ванных комнатах, подвалах, погребах, кухнях, системах водоснабжения и канализации.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Содержит фунгицид, препятствующий появлению плесени и грибов;</li><li>• Рекомендуемая температура применения не ниже -5°C (при низких температурах отверждение происходит медленнее);</li><li>• Обеспечивает герметичность конструкции;</li><li>• Имеет хорошую адгезию к стеклу, керамике, металлу, дереву, фарфору, пластику;</li><li>• Водонепроницаем;</li><li>• Экологически безвреден и безопасен для здоровья человека;</li><li>• Тиксотропный (может наноситься как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности);</li><li>• Вулканизуется при комнатной температуре в контакте с влагой воздуха</li><li>• Устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ лучам, озону;</li><li>• Легко наносится, обеспечивает плотную водонепроницаемую изоляцию;</li><li>• Выдерживает деформацию шва, не подвержен растрескиванию и усадке;</li><li>• Со временем не меняет цвет, сохраняет прочность и эластичность;</li><li>• Не обладает токсическими свойствами</li></ul>



<b>Температурный диапазон эксплуатации</b>	от -50°C до +160°C
<b>Применение</b>	Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Наружные и внутренние откосы зазора не должны иметь повреждений глубиной не более 10 мм. Дефектные места должны быть заделаны водостойким составом. Работы с герметиком допускается проводить при температуре не ниже 5 °С и влажности воздуха не менее 30 %. Перед применением насадку картуша обрезать под углом в соответствии с необходимой шириной шва. Равномерно нанести герметик на подготовленную поверхность с помощью строительного пистолета.
<b>Фасовка</b>	бочки 200 л, картуши 290 мл (25 шт-1 коробка).

[Техническая консультация](#)

#### Технические характеристики:

Сопротивление текучести, мм, не более	2
Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	250

По вопросам приобретения **силиконового герметика «Санитарный» MAXSIL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов